VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Elektrische Isolierstoffe	Kennwerte
Electrical insulating materials	Characteristic values

Typ Type	Glühdrahtentflammbarkeitszahl (GWFI) Glow-wire flammability index (GWFI)	Glühdrahtentzündungstemperatur (GWIT) Glow-wire ignition temperature (GWIT)	Farben Colours
DURETHAN DP 1852/30	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	alle Farben all colours
DURETHAN DP A30SFN30	850/0,75 850/1,5	775/0,75 775/1,5	alle Farben all colours
DURETHAN DP 2851/30	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	alle Farben all colours
DURETHAN DP 2802/30	850/0,75	775/0,75	alle Farben all colours
DURETHAN DP BM65XFM30 (TP155-051)	850/0,75	775/0,75	ungefärbt (weiß), weiß, rot uncoloured (white), white, red
DURETHAN DP BM65XFM30 (TP155-051)	850/1,5	775/1,5	schwarz, red black. red
DURETHAN DP BM65XFM30 (TP155-051)	850/3,0	775/3,0	alle Farben all colours





VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: File reference: 5007494-9020-0001 / 219613 Ausweis-Nr.: Certificate No.: 40020306 Anlage Nr.: Appendix No.: 200A Seite: Page: 2 / 3 Datum: Date: 2016-02-08

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Elektrische Isolierstoffe	Kennwerte
Electrical insulating materials	Characteristic values

Тур <i>Туре</i>	Glühdrahtentflammbarkeitszahl (GWFI) Glow-wire flammability index (GWFI)	Glühdrahtentzündungstemperatur (GWIT) Glow-wire ignition temperature (GWIT)	Farben Colours
DURETHAN TP153-006, BKV20FN00	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	ungefärbt (weiß) uncoloured (white)
DURETHAN TP153-006, BKV20FN00	850/0,75	775/0,75	schwarz black
DURETHAN DP 2801	850/0,75 850/1,5	775/0,75 775/1,5	ungefärbt (weiß), schwarz uncoloured (white), black
DURETHAN B30SFN40	850/0,75 850/1,5	775/0,75 775/1,5	alle Farben all colours
DURETHAN TP153-005, BKV30FN00	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	alle Farben all colours
DURETHAN BKV25F30, TP751-220	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	alle Farben all colours





VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen: File reference: 5007494-9020-0001 / 219613 Ausweis-Nr.: Certificate No.: 40020306 Anlage Nr.: Appendix No.: 200A Seite: Page: 3 / 3 Datum: Date: 2016-02-08

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Elektrische Isolierstoffe	Kennwerte
Electrical insulating materials	Characteristic values

Typ Type	Glühdrahtentflammbarkeitszahl (GWFI) Glow-wire flammability index (GWFI)	Glühdrahtentzündungstemperatur (GWIT) Glow-wire ignition temperature (GWIT)	Farben Colours
DURETHAN A30SFN31	850/0,75 850/1,5	775/0,75 775/1,5	alle Farben all colours
DURETHAN AKV25FN00, TP811-220	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	ungefärbt (grauweiß) uncoloured (grey white)
DURETHAN AKV25FN00, TP811-220	850/1,5 850/3,0	775/1,5 775/3,0	alle Farben all colours
DURETHAN B30SF30	850/0,4 850/0,75 850/1,5	775/0,4 775/0,75 775/1,5	alle Farben all colours



